

CPCD 50 / CPCD 70

Modèle	CPCD 50	CPCD 70
Energie	DIESEL	DIESEL
Capacité de levage	5000 kg	7000 kg
Centre de gravité de la charge	600 mm	600 mm
Hauteur de levage	4000 mm	4000 mm
Dimensions fourches	1520 mm	2270 mm
Inclinaison du Mat AV/AR	6/12 °	6/12 °
Rayon de braquage	3300 mm	3300 mm
Garde au sol	170 mm	170 mm
Hauteur de la structure de sécurité	2450 mm	2450 mm
Déport de charge	585 mm	585 mm

Performance

Vitesse Maximale de circulation (avec charge)	24 km/h	24 km/h
Vitesse de levage (avec charge)	300 mm/s	300 mm/s
Pente franchissable avec charge	20%	20%

Dimensions

Longueur totale hors tout sans fourche	3540 mm	3540 mm
Largeur totale hors tout	1910 mm	1910 mm
Hauteur hors tout mat déployé	4820 mm	4820 mm
Hauteur mat abaissé	3315 mm	3315 mm

Chassis

Dimensions Roues avant	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Dimensions roues arrière	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Empattement	2300 mm	2300 mm
Voie avant/arrière	1400/1534 mm	1400/1534 mm
Poids Total	79400 kg	8400 kg

Motorisation

Batterie Voltage/ampérage	24/80 V/Ah	24/80 V/Ah
Type moteur	ISUZU 6BG1	ISUZU 6BG1
Puissance nominale	82/2000 kw/rpm	82/2000 kw/rpm
Couple Maxi	415/1560 Nm/rpm	415/1560 Nm/rpm
Nombre de Cylindres	6	6
Cylindrée	6.494 L	6.494 L
Capacité du réservoir	140 L	140 L
Transmission	Auto Shift	Auto Shift