

# FH1740



## CAPACITÉ MAXIMALE DE LEVAGE

**4000 KG**

Capacité max. entièrement rallongé  
Capacité maximale à la hauteur maximale  
Porte-accessoires de type Faresin FH, giration

200 KG  
2000 KG  
130°



## HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE

**17 M**



## DRIVE LINE STANDARD

**120 HP**

Moteur **DEUTZ**

TCD2012 4M

Puissance

75KW/120 HP

Couple

390 NM@ 1250 RPM

## Transmission

hydrostatique

Inverseur de marche

Electro-hydraulique à deux vitesses

Vitesse maximale

32Km/h (opt40km/h)

Capacité de tir

6000 kg



## Traction



Trois modes de direction  
Quatre roues motrices



## Essieux

Essieux avec réduction épicycloïdale - le finale et le système à différentiel auto -boquant sur essieu avant de type « limited slip »45%



## Capacité réservoirs

Huile hydraulique

100 L

Huile moteur

12 L

Gazole

100 L



## System. hydraulique services

Portée/Pression nominale installation

110l/min @ 250 bar

## Manette

A levier unique 4 touches



## Roues

Standard

405/70-20



## Freinage

Freins

A disque en bain d'huile

Frein de stationnement et de parking

Intégré à commande électro hydraulique

Frein de service

Avec système servofrein



## Cabine

Cabine ergonomique homologuée ROPS-FOPS



## Sécurité

Système de contrôle électrique renversement avec blocage de mouvements aggravants

1740

